

## LIFT & SLIDE 6800i<sup>2</sup>

### ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ + ΟΦΕΛΗ

Το υψηλών προδιαγραφών ανασυρόμενο σύστημα ELVIAL 6800i<sup>2</sup> είναι ιδανικό για μεγάλα ανοίγματα, προσφέροντας την καλύτερη θέα συνδυασμένη με υψηλές ενεργειακές επιδόσεις.

#### ΥΨΗΛΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΔΟΣΗ

Uf : 4.1 - 6.0 W/m<sup>2</sup>K  
 Uw\* : 1.7 W/m<sup>2</sup>K με διπλή υάλωση (Ug: 1.0)  
 Uw\* : 1.3 W/m<sup>2</sup>K με τριπλή υάλωση (Ug: 0.6)

Τρία επίπεδα θερμομόνωσης:

- ▶ Πρόσθετη θερμομονωτική ζώνη με **πυρήνα αφρού Τεχνολογίας ELVIAL P**, η οποία βελτιστοποιεί τις ισοθερμικές καμπύλες στην τομή του κοφρώματος και εξουδετερώνει τη μετάδοση θερμότητας δια ακτινοβολίας.
- ▶ Εφαρμογή **ράβδων πολυαμιδίου** με υαλοκάλωση 25%. (PA.6.6 25 GF), μέγιστου πάχους **24mm**, για υψηλή θερμομόνωση και επιπλέον ακαμψία.
- ▶ **Ελαστική υάλωση με πετρώγια και περιμετρική μόνωση** του υαλοπλάκα με αφρώδες πολυαιθυλένιο χαμηλής πυκνότητας, για τη διακοπή της θερμορροής.

#### ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Επίπεδο Ασφαλείας **WK2**, με τον προαιρετικό μηχανισμό **Anti-lift**.

#### ΣΤΙΒΑΡΟΤΗΤΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

Έως **3.000mm** πλάτος / φύλλο ■ Έως **2.750mm** ύψος  
 Έως **300 kg** /φύλλο ■ Έως **44mm** πάχος υάλωσης

#### ΠΡΟΗΓΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΤΕΓΑΝΩΣΗΣ ELVIAL, ΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ:

Απόλυτη στεγάνωση με **EPDM** ελαστικά και **ολοκληρωμένο σετ προτοπορικών στεγανωτικών** και για Επαλληλίες και για Χανευτές κατασκευές.

#### ΙΔΑΝΙΚΟ ΓΙΑ ΜΕΓΑΛΑ ΑΝΟΙΓΜΑΤΑ

- ▶ Σηβόρα κατασκευή
- ▶ Προσφέρει **Εργονομία**
- ▶ **Εύκολη** χρήση και **ομαλή** ολίσθηση
- ▶ Χρήση **INOX** οδηγού
- ▶ Δυνατότητα **πλημμυρισμού**
- ▶ **Αθόρυβη** λειτουργία
- ▶ Σύγχρονος σχεδιασμός με **ίσια γραμμή**
- ▶ Ειδική έκδοση με **συρόμενο Φύλλο** και **Σταθερό** μέρος, όπου η υάλωση τοποθετείται απευθείας στην κάσα, δημιουργώντας **μήνιμα** αποτέλεσμα.

#### ΒΑΣΙΚΟ ΒΑΘΟΣ ΦΥΛΛΟΥ: 65,6mm

#### ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΟΨΗ Κ-Φ: 144mm

#### ΠΛΗΘΩΡΑ ΣΧΕΔΙΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ

##### ΕΠΑΛΛΗΛΙΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

- ▶ Ανασυρόμενο: **2 ή 3 φύλλα**
- ▶ Ανασυρόμενο με Σίτα: **2 ή 3 φύλλα**
- ▶ Ανασυρόμενο Φιλιτά: **4 ή 6 φύλλα**
- ▶ Ανασυρόμενο: **1 φύλλο + 1 Σταθερό** τμήμα με τζάμι

##### ΧΑΝΕΥΤΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ


- ▶ Ανασυρόμενο: **1 φύλλο** (Υάλωση, Υάλωση - Σίτα, Υάλωση - Πατζούρι, Υάλωση - Σίτα - Πατζούρι)
- ▶ Ανασυρόμενο Φιλιτά: **2 φύλλα** (Υάλωση, Υάλωση - Σίτα, Υάλωση - Πατζούρι, Υάλωση - Σίτα - Πατζούρι)

\*Διεύρυνση επάλληλη κατασκευή 6.000mm x 2.750mm.

## ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΣΥΡΟΜΕΝΕΣ & ΑΝΑΣΥΡΟΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ

Η ΜΟΝΤΕΡΝΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ αντιλαμβάνεται το εξωτερικό περιβάλλον ως προέκταση του εσωτερικού, επιδιώκοντας τη **μέγιστη άνεση και αξιοποίηση των χώρων.**

Τα Συρόμενα Συστήματα αποτελούν την **ιδανική λύση** σε αυτή την ανάγκη. Με τις **μεγάλες οριζόντιες επιφάνειες**, προσφέρουν μέγιστη διαπερατότητα και επιτρέπουν την εισροή άφθονου φυσικού φωτός στα κτίρια, ενώ παράλληλα δίνουν **ελευθερία σχεδιαστικών κινήσεων και ευελιξία στη χρήση των χώρων.**



6800i Lift & Slide (έκδοση με σταθερό τμήμα)

